

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE DES LICENCES GARGANTUA

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
COMMENT LA LICENCE EST GÉRÉE.....	6
STRUCTURE DE LA LICENCE.....	7
Version de Gargantua	7
Identification client.....	8
Identification du serveur principal	9
Fonctions serveur principal	9
Bloc de fonctions no. 1	9
Bloc de fonctions no. 2	10
Bloc de fonctions no. 3	11
Bloc de fonctions no. 4	12
Bloc de fonctions no. 5	12
Bloc de fonctions no. 6	12
Bloc de fonctions no. 7	13
Bloc de fonctions no. 8	13
Bloc de fonctions no. 9	13
Bloc de fonctions no. 10	14
Bloc de fonctions no. 11	14
Bloc de fonctions no. 12	14
Bloc de fonctions no. 13	14
Bloc de fonctions no. 14	15
Bloc de fonctions no. 15	15
Identification du serveur secondaire.....	15
Fonctions serveur secondaire.....	15
PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE LA LICENCE DANS L'OUTIL DE CRÉATION	16
Identification du client	16
Identification du serveur	17
Informations sur la version Gargantua	17
Connexions silumtanées.....	18
Composants Gargantua	19
Limites d'objets	20
Options MediaTool	20

Options accès anonyme	21
Options signature	21
Restrictions.....	21
Modules complémentaires.....	22
Options spéciales.....	22

INTRODUCTION

La licence Gargantua est un fichier XML. Le fichier est créé de telle façon que la longueur est la plus courte possible.

Ce fichier licence était également destiné à être écrit dans une clé USB dont les espaces de stockage sont très limités; du coup toutes les balises sont dans leur grande majorité d'une seule lettre; se reporter à chaque section pour les détails.

COMMENT LA LICENCE EST GÉRÉE

La licence distribuée aux clients est toujours un fichier binaire créé par cryptage du fichier XML en clair; le cryptage utilise un algorithme à clés asymétriques, afin de bloquer la génération des licences sans se servir de l'outil de gestion des licences; le serveur Gargantua peut décrypter un tel fichier licence, mais jamais en générer un qui soit utilisable.

STRUCTURE DE LA LICENCE

La licence Gargantua est un fichier XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<s v="10">
  <g v="7" m="27111951" r="27111951" t="p" e="27111951" x="0"/>
  <i i="1" n="Stefan UNGUREANU" a="SIATEL Roumanie Johann Strauss nr. 2A"
v="Bucarest" c="020312" p="Roumanie" d="1" f=""/>
  <p db="PGS84" id="27111951" h="27111951">
    <fp
      f01="c:3;r:3;a:0;i:1;m:1;e:0;"
      f02="g:27111951;w:27111951;i:27111951;l:27111951;p:27111951;"
      f03="u:*;g:*;w:*;i:*;m:*;r:*;d:*;p:*;t:*;v:*;s:*;"
      f04="a;b;"
      f05="g;w;"
      f06=""
      f07=""
      f08="addressbook2;"
      f09=""
      f10=""
      f11=""
      f12=""
      f13=""
      f14=""
      f15=""/>
    </fp>
  <a db="" id="" h="">
    <fa f01="" f02="" f03="" f04="" f05="" f06="" f07="" f08="" f09="" f10=""
f11="" f12="" f13="" f14="" f15=""/>
  </a>
</s>
```

La balise s est la balise racine de la licence; elle indique la version du fichier de licence.

Les attributs disponibles :

v

version de la licence; au moment de la rédaction de ce document la version est 10.

VERSION DE GARGANTUA

La version de Gargantua qui utilise la licence est disponible dans la balise

```
<g v="7" m="27111951" r="27111951" t="p" e="27111951" x="0"/>
```

Les attributs disponibles :

- v**
version majeure de Gargantua; valeurs possibles 7 ou 8
- m**
version mineure de Gargantua; utiliser la version ou la clé 27111951 pour toutes les versions de mineures
- r**
révision de Gargantua; utiliser la révision ou la clé 27111951 pour toutes les révisions
- e**
date d'expiration au format YYYYMMDD; utiliser la clé 27111951 pour une licence qui n'expire pas
- t**
type de serveur Gargantua; 'p' pour production, 't' pour test et 'd' pour démo.
- x**
émulation de licence; si ce champ est '1' alors la licence peut être changée dynamiquement; prévu pour des serveurs QA ou de développement

IDENTIFICATION CLIENT

Identification du client

```
<i i="1" n="Stefan UNGUREANU" a="SIATEL Roumanie Johann Strauss nr. 2A" v="Bucarest"
c="020312" p="Roumanie" d="1" f=""/>
```

Les attributs disponibles :

- i**
identifiant interne du client
- n**
nom du client
- a**
adresse du client
- v**
ville
- c**
code postal
- p**
pays

d
booléen pour indiquer si l'identification du client s'affiche sur la page d'accueil; ce champ n'est plus utilisé dans Gargantua 8

f
non utilisé

IDENTIFICATION DU SERVEUR PRINCIPAL

Identification du serveur principal

```
<p db="PGS84" id="27111951" h="27111951">
```

Les attributs disponibles :

db
type de base de données et version; ce champ n'est plus utilisé dans Gargantua 8

id
identification de la base; le numéro d'identification de la base est créé au moment de l'initialisation de la base de données; utiliser le code 27111951 pour se connecter à n'importe quelle base de données

h
identification de la machine à l'aide des adresses MAC; utiliser le code 27111951 pour ne pas lier à une adresse MAC; ce champ peut contenir plusieurs adresses MAC pour le cas où la machine a plusieurs cartes réseau. A noter que le code n'est pas l'adresse MAC en soi, mais un code calculé.

FONCTIONS SERVEUR PRINCIPAL

Les fonctions de chaque serveur sont décrites par plusieurs attributs de la clé 'fp'.

BLOC DE FONCTIONS NO. 1

Attribut fonctions no. 1 : nombre de connexions simultanées autorisées.

```
f01="c:3;r:3;a:0;i:1;m:1;e:0;"
```

Les composants disponibles disponibles :

- c** nombre de connexions simultanées pour des comptes en accès complet; utiliser '*' pour indiquer illimité.
- r** nombre de connexions simultanées pour des comptes en accès restreint; utiliser '*' pour indiquer illimité.
- a** nombre de connexions simultanées pour des comptes en accès anonyme; utiliser '*' pour indiquer illimité.
- i** nombre de connexions simultanées pour des connexions depuis l'outil IntelliScan; utiliser '*' pour indiquer illimité.
- m** nombre de connexions simultanées pour des connexions depuis l'outil MediaTool; utiliser '*' pour indiquer illimité.
- e** nombre de connexions simultanées pour des comptes externes; utiliser '*' pour indiquer illimité.



En cas de dépassement du nombre de connexions décrit pas la licence, un message s'affiche lorsqu'un utilisateur essaye de se connecter.

BLOC DE FONCTIONS NO. 2

Attribut fonctions no. 2 : composants Gargantua autorisés et leur date d'expiration

```
f02="g:27111951;w:27111951;i:27111951;l:27111951;p:27111951;"
```

Les attributs disponibles :

- g** GED; utiliser soit une date au format YYYYMMDD soit 27111951 pour illimité
- w** workflow; utiliser soit une date au format YYYYMMDD soit 27111951 pour illimité
- i** Intelliscan; utiliser soit une date au format YYYYMMDD soit 27111951 pour illimité
- l** LAD; utiliser soit une date au format YYYYMMDD soit 27111951 pour illimité; ce champ n'est plus utilisé en Gargantua 8.

p

Push; utiliser soit une date au format YYYYMMDD soit 27111951 pour illimité; ce champ n'est plus utilisé en Gargantua 8.

BLOC DE FONCTIONS NO. 3

Attribut fonctions no. 3 : les limites des types d'objets d'administration autorisés

```
f03="u:*;g:*;w:*;i:*;m:*;r:*;d:*;p:*;t:*;v:*;s:*;"
```

Les attributs disponibles :

u

nombre total d'utilisateurs; utiliser '*' pour illimité.

g

nombre d'utilisateurs GED; utiliser '*' pour illimité.

w

nombre d'utilisateurs workflow; utiliser '*' pour illimité.

i

nombre d'utilisateurs Intelliscan; utiliser '*' pour illimité.

m

nombre d'utilisateurs MediaTool; utiliser '*' pour illimité.

r

nombre de rôles ; utiliser '*' pour illimité.

d

nombre de bases documentaires ; utiliser '*' pour illimité.

p

nombre de processus BPM ; utiliser '*' pour illimité.

t

nombre de portails; utiliser '*' pour illimité.

v

nombre de vues ; utiliser '*' pour illimité.

s

nombre de tâches Intelliscan ; utiliser '*' pour illimité.

BLOC DE FONCTIONS NO. 4

Attribut fonctions no. 4 : fonctions MediaTool

```
f04="a;b;"
```

Les attributs disponibles :

a

médias autonomes

b

médias de sauvegarde

BLOC DE FONCTIONS NO. 5

Attribut fonctions no. 5 : autorisations accès anonymes

```
f05="g;w;"
```

Les attributs disponibles :

g

autoriser l'accès vers la GED

w

autoriser l'accès vers le workflow

BLOC DE FONCTIONS NO. 6

Attribut fonctions no. 6 : fonctions de signature

```
f06="c;r;x;f;"
```

Les attributs disponibles :

c

certification des documents autorisés

r

circuits de signature autorisés

x

signataires externes autorisés pour les circuits de signature

f

signataires face à face autorisés pour les circuits de signature

BLOC DE FONCTIONS NO. 7

Attribut fonctions no. 7 : restrictions

`f07="vc; "`

Les attributs disponibles :

vc

ne pas autoriser les circuits de validation

BLOC DE FONCTIONS NO. 8

Attribut fonctions no. 8 : modules complémentaires serveur autorisés

`f08="addressbook2; "`

Les attributs disponibles :

<nom du module complémentaire>

indiquer la liste des modules complémentaires autorisés par cette licence

BLOC DE FONCTIONS NO. 9

Attribut fonctions no. 9 : non utilisé

`f09=" "`

BLOC DE FONCTIONS NO. 10

Attribut fonctions no. 10 : non utilisé

```
f10=""
```

BLOC DE FONCTIONS NO. 11

Attribut fonctions no. 11 : non utilisé

```
f11=""
```

BLOC DE FONCTIONS NO. 12

Attribut fonctions no. 12 : non utilisé

```
f12=""
```

BLOC DE FONCTIONS NO. 13

Attribut fonctions no. 13 : non utilisé

```
f13=""
```

BLOC DE FONCTIONS NO. 14

Attribut fonctions no. 14 : non utilisé

```
f14=""
```

BLOC DE FONCTIONS NO. 15

Attribut fonctions no. 15 : options avancées

```
f15=""
```

Les attributs disponibles :

adminHook

autoriser les modules complémentaires à enregistrer des 'hook' pour les fonctions d'administration

searchHook

autoriser les modules complémentaires à enregistrer des 'hook' pour les fonctions de recherche

IDENTIFICATION DU SERVEUR SECONDAIRE

Identification du serveur secondaire utilise les mêmes balises que l'[identification du serveur principal](#).

```
<a db="" id="" h="">
```

FONCTIONS SERVEUR SECONDAIRE

Les fonctions du serveur secondaire utilisent les mêmes balises que les [fonctions du serveur principal](#).

PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE LA LICENCE DANS L'OUTIL DE CRÉATION

IDENTIFICATION DU CLIENT

▼ Client details

General data | Contact data | Address data



Name
Stefan UNGUREANU

Description
Stefan UNGUREANU

☒ Show license details on login page

▼ Client details

General data | Contact data | Address data

Contact person
Stefan UNGUREANU

Telephone

E-mail
stefan.ungureanu@siatel.ro

Fax

▼ Client details

General data | Contact data | Address data

Address
SIATEL Roumanie Johann Strauss nr. 2A

Town
Bucarest

Country
Roumanie

Zip code
020312

IDENTIFICATION DU SERVEUR

▼ Server details

General data Properties



Name

k8s-test

Description

▼ Server details

General data Properties

Server type

Primary

Test server

Type

POSTGRESQL 8.4

Id

☐ Database independent

☒ 1680838215

Hardware hash

☐ Hardware independent

☒ 3380860373

C983D5D5-65CD4056-97FCCD23

INFORMATIONS SUR LA VERSION GARGANTUA

▼ General information

Major version

8

Minor version

☐ locked to: 0

Revision

☐ locked to:

License type

Production

Expiration

☐ expires on: 4/14/2025

Emulated license (only for development and test)

☐ allow license emulation

CONNEXIONS SILUMTANÉES

▼ Connections

Named full connections

☒ limited to: 10 

Named restricted connections

☒ limited to: 0 

Anonymous connections

☒ limited to: 0 

IntelliScan connections

☒ limited to: 1 

Media tool connections

☒ limited to: 1 

External user connections

☒ limited to: 10 

COMPOSANTS GARGANTUA

▼ Components

Document management

- ☐ not allowed
- ☐ allowed, expires on: 4/14/2025 
- ☒ allowed, does not expire

Workflow

- ☐ not allowed
- ☐ allowed, expires on: 4/14/2025 
- ☒ allowed, does not expire

IntelliScan

- ☐ not allowed
- ☐ allowed, expires on: 4/14/2025 
- ☒ allowed, does not expire

LAD

- ☒ not allowed
- ☐ allowed, expires on: 4/14/2025 
- ☐ allowed, does not expire

Push

- ☐ not allowed
 - ☐ allowed, expires on: 4/14/2025 
 - ☒ allowed, does not expire
-

LIMITES D'OBJETS

▼ Administration object limits

General users

☐ limited to: 0

→ GED users

☐ limited to: 0

→ Workflow users

☐ limited to: 0

→ IntelliScan users

☐ limited to: 0

→ Optical media users

☐ limited to: 0

Roles

☐ limited to: 0

Databases

☐ limited to: 0

Processes

☐ limited to: 0

Portals

☐ limited to: 0

Views

☐ limited to: 0

IntelliScan jobs

☐ limited to: 0

OPTIONS MEDIATOOL

▼ Optical media options

☒ Autonomous media

☒ Backup media (jukebox, etc)

OPTIONS ACCÈS ANONYME

▼ Anonymous access options

- ☒ Document management
 - ☒ Workflow
-

OPTIONS SIGNATURE

▼ Sign options

- ☒ Certify
 - ☒ Sign request
 - ☒ Sign with link
 - ☒ Face-to-face sign
-

RESTRICTIONS

▼ Restrictions

- ☐ Validation cycles not allowed
-

MODULES COMPLÉMENTAIRES

▼ Plugins

- ☐ Abacus custom plugin
 - ☐ Address book v1 (deprecated)
 - ☒ Address book v2
 - ☒ Adobe Sign
 - ☐ Android connectivity
 - ☒ Automatic import
 - ☒ Anti-Virus
 - ☒ Batch import
 - ☐ BdF custom plugin
 - ☒ Business Intelligence
 - ☒ Capture
 - ☐ ClusterHub
 - ☐ ...
-

OPTIONS SPÉCIALES

▼ Internal options

- ☒ Admin Hook
 - ☒ Search Hook
-