

TABLE DES MATIÈRES

SCRIPTING POUR LE MODULE EXTENSION SERVEUR LIBELLÉS PERSONNALISÉS	5
LabelMapper.getMappedLabel	5
Exemples	5

SCRIPTING POUR LE MODULE EXTENSION SERVEUR LIBELLÉS PERSONNALISÉS

L'objet scripting 'LabelMapper' est publié par le plugin labelmapper.jar (libellés personnalisés).

LABELMAPPER.GETMAPPEDLABEL

```
LabelMapper.getMappedLabel(attrId, context, lang)
```

Retourne des informations sur les libellés personnalisés créés à l'aide du module des libellés personnalisés.

Au moins un paramètre doit être fourni. Si des paramètres sont manquants avant celui fourni, il faut utiliser `null`. Autrement, le paramètre peut simplement manquer.

Si des paramètres sont manquants, la fonction renvoie des objets de type 'map' qui contiennent les informations requises. Voir les exemples pour plus de détails.

Si tous les paramètres sont présents, la fonction retourne le label requis.

JS call:

```
LabelMapper.getMappedLabel(attrId, context, lang);
```

Paramètres :

`attrId` - id de l'attribut

`context` - id du contact à supprimer ; soit `gedLists`, `searchLists` ou `gedFiltersCountersSort`.

`lang` - langage

Retourne :

Les données selon les paramètres ; voir les exemples pour plus de détails

Exceptions :

`SiateException` - erreur gérée

EXEMPLES

```
function execute(params) {

    var attrId = Design.idOfAttr('timestamp', params.get('databaseId'));

    var labelEx = LabelMapper.getMappedLabel(attrId);
    log(labelEx, 'INFO');
    // labelEx is Map<String, Map<String, String>>:
    // { searchLists={en='tsen', fr='tsfr', ro='tsro', es='tses'},
    //   gedFiltersCountersSort={en='tsen', fr='tsfr', ro='tsro', es='tses'},
    //   gedLists={en='tsen', fr='tsfr', ro='tsro', es='tses'}}
}
```

```
var labelGedEx = LabelMapper.getMappedLabel(attrId, "gedLists");
_log(labelGedEx, 'INFO');
// labelGedEx is Map<String, String>:
// {en='tsen', fr='tsfr', ro='tsro', es='tses'}

var labelFrEx = LabelMapper.getMappedLabel(attrId, null, 'fr');
_log(labelFrEx, 'INFO');
// labelFrEx is Map<String, String>:
// {searchLists='tsfr', gedFiltersCountersSort='tsfr', gedLists='tsfr'}

var labelGedFrEx = LabelMapper.getMappedLabel(attrId, 'gedLists', 'fr');
_log(labelGedFrEx, 'INFO');
// labelGedFrEx is String: 'tsfr'
}
```